



Описание:

Каучуковите подови настилки се произвеждат на база 100% каучукови гранули (EPDM) и се характеризират с много добра еластичност, устойчивост на триене и на атмосферни влияния, предпазват децата от наранявания при падане и подхлъзване при тяхната игра - отговарят на БДС EN 1177 - Ударопоглътящи настилки за площадки за игра: Изисквания за безопасност и методи за изпитване.

Състав:

100% каучукови гранули (EPDM), свързващо лепило, пигменти, UV добавки, стабилизиращи вещества.

Приложение:

- детски и фитнес площадки;
- индустриални и производствени помещения;
- басейни, гаражи, пешеходни и велоалеи;
- тераси и балкони, стълбища, пешеходни пътеки и на много други места;

Начин на закрепване:

чрез двукомпонентно полиуретаново лепило към твърда, гладка и равна основа: бетон, асфалт и др.

Гаранционен срок: 24 м

Свойства на каучуковите настилки:

- Удароустойчивост;
- Еластичност и издръжливост на високи натоварвания и трафик;
- Устойчивост на най-тежки климатични условия (студ, високи температури, влага);
- Шумоизолация и звукоизолация;
- Анти хлъзгаво покритие;
- Не съдържат токсични съставки – екологично чист и безопасен продукт;
- Лесни за поддръжка.

ПОЛАГАНЕ

По-добрият вариант е чрез залепване. Тук основата трябва да бъде твърда и гладка (бетон, асфалт, дърво и др.). Целта на гладкостта е да намали количеството на използваното лепило и да осигури по-здравословно сцепване (да не се получават издатини, стърчащи върхове, вдлъбнатини и др.). Полагането на настилка следва да се извърши върху добре почистена и суха основа и температура на въздуха над 10 °C.

Тънък слой лепилото се полага върху основата (само да промени цвета на основата) и започва реденето на плочите, при което не бива да се оставя фуга между тях. Плочите се нареждат плътно една до друга при нужда се поставя тежест с цел по-добро прикрепване към бетоновата повърхност. При монтирането освен сцепване отдолу, трябва да се има предвид и сцепване по страничния борд на настилка.

ПОДДРЪЖКА

- Основата трябва да има 1-2 градуса наклон, за да се избегне задържането на вода, образуването на локви и т.н.;

- Периодично е нужно да се извършва почистване, като за това се предоставят необходимите удостоверяващи документи. То може да е с помощта на естествени материали - водна струя и без химически химикали, нарушаващи структурата на положената настилка;

- Площадката трябва да се използва само и единствено по предназначение. Като до нея се допускат само лицата, за които е предназначена, а във всички други случаи да се спазва строг контрол относно допускането на остри предмети, в това число обувки с остър връх или ток, както и влизането на животни;

- Разполагането на необособени пясъчници в близост до обекта е нежелателно поради абразивното въздействие и нарушаване повърхността на настилка;

- Недопускане на попадане на химикали и леки химически вещества, нарушаващи повърхността на настилка;

КОНТРОЛ

- При самото монтиране на настилка да се спазват разпоредбите за полагане от технически екип на фирмата или изрично оторизирани лица;

- Преди експлоатация да се спазва необходимият период за кристализация и сцепване и образуването на лепилен шев между настилка и основата;

- Площадката да се използва само и единствено по предназначение. Като до нея се допускат само лицата, за които е предназначена, а във всички други случаи да се спазва строг контрол относно допускането на остри предмети в това число обувки с остър връх или ток, както и влизането на животни;

- Всяка календарна година да се извършва насрещна проверка за установяване моментното състояние на настилка;

- А периодични проверки на състоянието на настилка да се извършват с цел установяване на недобросъвестно стопанисване от страна на собственика или трети лица;

- Отстраняването на каквито и да било повреди да се извършва от екип на фирмата или оторизирани за това лица;