




CRF-211

SKIPY HILL XL

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо
вещество биндер, вандало устойчива
обвивка от стъклопласт

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ

стандартни: синьо / оранжево
(други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА

UV защита

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

безопасна каучукова повърхност в областта на 4
780 x 4 780 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ


Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ

опаковано на палет с размери 2 100 x 2 100 мм


СЪХРАНЕНИЕ

в оригинален пакет на палет на температури
между -40° до 50 ° C



185 kg

ТЕГЛО



930 mm

височина на
падане



1 hr

време за
сглобяване




3-12 yrs

възрастова
група



3

макс. брой
ползватели



Ø 1780mm H=930 mm

„Козируг - Д“ ООД
6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com

info@cozirog.com

+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99


COZIROG®